



**BATES
CARGO
PAK®**

POKYNY PRO MANIPULACI S VZDUCHOVÝMI VAKY

Použití:

1. Umístěte prázdný vzduchový vak do mezery mezi nákladem. Vak může být umístěn ve vertikální nebo horizontální poloze. Vak roztáhněte a vyrovnejte případné zmačkání a záhyby.
2. Vyvarujte se kontaktu vzduchového vaku s ostrými předměty jako jsou hřebíky. V případě typů určených pro vícenásobné použití se ujistěte, zda je plnicí ventil správně zajištěn.
3. Zatlačte plnicí koncovku napojenou na tlakovou hadici do ventilu.
4. Nafoukněte vak tak, aby vyplnil mezeru mezi nákladem. Vak musí být pevně fixován na požadovaném místě, nesmí se v mezeře volně pohybovat.
5. Při plnění dodržujte tlakové parametry uvedené na vaku.
6. Ujistěte se, že ani nafouknutý vak není v kontaktu s ostrými hroty, hranami či rohy /rohy pomocných dřevěných výtuží, ostré konce vázacích prostředků /ocelové pásky, spony aj./

Důležité:

Vždy volte typ a velikost vaku podle velikosti mezer mezi nákladem a předpokládaného zatížení během přepravy

Při plnění vaku dodržujte údaje plnění uvedené na vaku; vak nikdy „nepřefukujte“.

Nikdy se nepokoušejte nafouknout vak menších rozměrů tak, aby vyplnil mezeru větší, než pro kterou je určen !!!

S přihlédnutím k riziku úrazu, neumísťujte bez předchozích konzultací vaky ke dveřím kontejneru.!!!

Vaky vždy umísťujte nad úroveň podlahy /cca 10 cm/, aby při přepravě nedocházelo k poškození vaků rohy palet a možnými předměty na podlaze /šrouby, hřebíky, tekutiny.../

Při nafukování berte v potaz teplotní rozdíly při přepravě; bude-li vak v průběhu přepravy vystaven vyšším teplotám, objem vzduchu ve vaku se zvětší, tj. dochází ke zvýšení vnitřního tlaku. V případě nízkých teplot je tomu naopak. Primární plnění uzpůsobte tedy i těmito aspekty.

Při manipulaci s vyfouknutými vaky nenechávejte vaky ležet volně na zemi, hrozí riziko jejich proražení kamínky či jinými předměty v případě šlápnutí na vak nebo jeho tažení po zemi.

V případě vícenásobně použitelných vaků ihned po vyfouknutí a vyjmutí z mezery uzavřete ventil. Zamezte vniknutí nečistot dovnitř vaku. Při skládání vaku volte rovný povrch bez nečistot a na zemi volně ležících ostrých předmětů.

Pro lepší ochranu zboží je vhodné náklad zajistit vakem po obou stranách /ve směru očekávaného pohybu v průběhu přepravy/.



Obecná upozornění:

- *Produkty Bates Cargo Pak jsou určeny k ochraně nákladu přepravovaných prostřednictvím lodní, železniční či silniční přepravy. Výrobky jsou k dispozici v širokém spektru typů a rozměrů.*
- *Pro bezpečné zajištění nákladu je nutné použít správný typ a rozměr vzduchového vaku, držet se navrženého nakládacího schématu a pokynů pro manipulaci s produktem.*
- *Pro volbu vhodného typu vaku a návrhu správného nakládacího schématu kontaktujte pracovníky společnosti EKOFOL.*
- *Použití jiného než doporučeného typu produktu a nedodržování doporučeného nakládacího schématu může vést ke snížení očekávaných bezpečnostních parametrů a následného poškození přepravovaného zboží.*
- **Za případné škody vzniklé nesprávnou manipulací či volbou špatného typu produktu nenese výrobce ani výhradní distributor zodpovědnost.**

ISO 9001
CERTIFIED



EKOLOGICAL, spol. s r.o.
Železniční 7
772 00 Olomouc
Tel. +420 585312224, 585314078
Fax. +420 585312859
E-mail: ekofol@ekofol.cz
<http://www.ekofol.cz>